

№	Название	Характеристики товарной позиции
1	Автогородок с облегченными стойками: 18 знаков, 2 светофора, 1 жезл, 1 пешеходная дорожка, 10 стоек	Набор автогородка с облегченными стойками должен включать в себя базовый набор элементов для проведения занятий по ПДД с детьми. В автогородок должны входить: набор знаков и светофоров по ПДД от 20 шт до 22. в чемодане (без конусов и стоек), имитация дорожной зебры, жезл регулировщика, стойка облегченная для знака (+конус) от 10 до 11 шт. Имитация дорожной зебры должна быть длиной не менее 900 мм и не более 950мм, шириной не менее 600 и не более 650 мм. Жезл регулировщика детский должен быть длиной от 370 мм до 390 мм. Знак 1.22 "Пешеходный переход" должен быть высотой не менее 260 мм и не более 270 мм, шириной не менее 330 мм и не более 340 мм. Знак 1.8 "Светофорное регулирование" должен быть высотой не менее 260 мм и не более 270 мм, шириной не менее 330 мм и не более 340 мм. Знак 1.2 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" должен быть высотой не менее 260 мм и не более 270 мм, шириной не менее 330 мм и не более 340 мм. Знак 1.1 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом" должен быть высотой не менее 260 мм и не более 270 мм, шириной не менее 330 мм и не более 340 мм. Знак 1.23 "Дети" должен быть высотой не менее 260 мм и не более 270 мм, шириной не менее 330 мм и не более 340 мм. Знак 1.5 "Пересечение с трамвайной линией" должен быть высотой не менее 260 мм и не более 270 мм, шириной не менее 330 мм и не более 340 мм. Знак 1.25 "Дорожные работы" должен быть высотой не менее 260 мм и не более 270 мм, шириной не менее 330 мм и не более 340 мм. Знак 1.33 "Прочие опасности" должен быть высотой не менее 260 мм и не более 270 мм, шириной не менее 330 мм и не более 340 мм. Знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" должен быть высотой не менее 250 мм и не более 260 мм, шириной не менее 350 мм и не более 360 мм. Знак 3.9 "Движение на велосипедах запрещено" должен быть высотой не менее 245 мм и не более 260 мм, шириной не менее 345 мм и не более 360 мм. Знак 3.10 "Движение пешеходов запрещено" должен быть высотой не менее 245 мм и не более 260 мм, шириной не менее 345 мм и не более 360 мм. Знак 3.1 "Въезд запрещен" должен быть высотой не менее 245 мм и не более 260 мм, шириной не менее 345 мм и не более 360 мм. Знак 3.2 "Движение запрещено" должен быть высотой не менее 245 мм и не более 260 мм, шириной не менее 345 мм и не более 360 мм. Знак 4.4 "Велосипедная дорожка" должен быть высотой не менее 245 мм и не более 260 мм, шириной не менее 345 мм и не более 360 мм. Знак 5.19.1 "Пешеходный переход" должен быть высотой не менее 250 мм и не более 260 мм, шириной не менее 350 мм и не более 355 мм. Знак 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса" должен быть высотой не менее 250 мм и не более 260 мм, шириной не менее 350 мм и не более 355 мм. Знак 5.17 "Место остановки трамвая" должен быть высотой не менее 250 мм и не более 260 мм, шириной не менее 350 мм и не более 355 мм. Знак 6.6 "Подземный пешеходный переход" должен быть высотой не менее 250 мм и не более 260 мм, шириной не менее 350 мм и не более 355 мм. "Светофор транспортный" должен быть высотой не менее 125 мм и не более 130 мм, шириной не менее 394 мм и не более 401 мм.

		“Светофор пешеходный” должен быть высотой не менее 125 мм и не более 130 мм, шириной не менее 300 мм и не более 310 мм. Сумка должна быть шириной не менее 400 мм и не более 410 мм, высотой не менее 300 мм и не более 310 мм. Знаки и светофоры выполнены из ПВХ. Конус должен быть высотой не менее 325 мм и не более 335 мм, шириной не менее 235 мм и не более 245 мм. Стойка должна быть высотой не менее 765 мм и не более 775 мм, шириной не менее 235 мм и не более 245 мм. Стойки и конусы должны быть выполнены из пластика.
--	--	--