

№	Название	Характеристики товарной позиции
1	Бизи-стенд "Календарь погоды"	Изменяемые характеристики: Высота стенда не менее 1000 мм, ширина стенда не менее 780 мм, высота столбиков-креплений до монтажа не менее 2000 мм. Состав комплекта: стенд - 1 шт, столбики-крепления не менее 2 шт., бизи-элементы, крепежи. Неизменяемые характеристики: Материал стенда: Экокомпозит NeoLamin - влагостойкий многослойный материал толщиной 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Рисунки нанесены методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Материал столбиков-креплений: металл, покрытый порошковой краской. Предназначение: Для использования на уличной площадке. Функциональные возможности: Возможность вращать стрелки по циферблатам с температурой воздуха, месяцами года. Перемещать бизи-элемент по модулю с днями недели и по модулю с погодой.
2	Ветровой рукав	Элемент должен быть предназначен для измерения силы ветра. Материал ветрового рукава должен быть синтетическая ткань в полоску оранжевого и белого цвета. Диаметр входного отверстия рукава должен быть не менее 140 мм, длина не менее 740 мм. Материал основания должен быть металлический столб, диаметром не менее 20 мм, окрашен порошковой краской оранжевого цвета, длина столба не менее 3000 мм. Виндзейль должен вращаться не менее чем на 360 градусов в направлении ветра, входное отверстие закреплено перпендикулярно поверхности земли с помощью люверсов из кожаного заменителя, со стальными обсадочными кольцами.
3	Кормушка	Элемент должен быть предназначен для кормления птиц и наблюдения за ними. Домик кормушки выполнен из окрашенного экокомпозита NeoLamin - влагостойкий многослойный материал толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Крыша кормушки должна быть длиной не менее 290 мм, высота домика кормушки должна быть не менее 217 мм. Основание представляет собой металлический столб длиной не менее 1200 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.
4	Ловец облаков	Элемент должен быть предназначен для определения вида облаков детьми. Облачный искатель должен быть выполнен из экокомпозита NeoLamin - влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью., шириной не менее 635 мм, высотой не менее 601 мм. Облачный искатель должен быть выполнен в форме цветка с шестью лепестками, на каждом лепестке указано по 1 виду облаков в виде картинки-обозначения облака и надписи поверх неё: слоистые, кучевые, высококучевые, кучевые-дождевые, перистые, перисто-слоистые. Облачный искатель должен быть жёлтого цвета, изображения и надписи на нем должны быть синего цвета. Метод нанесения рисунков и надписей на облачный искатель должен быть печать на пластике HPL с нанесением

		лакового защитного покрытия. Облачный искатель должен быть со скругленными краями, без острых углов. В центре цветка должно быть круглое окошко. Изделие должно быть помещено в металлическую раму с ручками на неподвижной опоре, ширина рамы с ручками не менее 900 мм. Основание рамы должно иметь столб длиной не менее 1,4 м, толщиной стенки не менее 2 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Столб должен быть заглушен. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Облачный искатель должен вращаться не менее чем на 360 градусов по горизонтали и вертикали. Все элементы крепления должны соответствовать ГОСТ Р 52169–2012
5	Сортировщик "Чистая планета"	Изменяемые характеристики: Высота стенда не менее 1000 мм, ширина стенда не менее 780 мм, высота столбиков-креплений до монтажа не менее 2000 мм. Состав комплекта: стенд - 1 шт, фигурки имитации мусора не менее 15 шт., столбики-крепления не менее 2 шт., крепежи. Неизменяемые характеристики: Материал стенда: экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Рисунки нанесены методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Материал столбиков-креплений: металл, покрытый порошковой краской. Предназначение: Для использования на уличной площадке. Функциональные возможности: Возможность передвигать фигурки-имитации мусора по прорезям-лабиринту к соответствующим контейнерам для сортировки мусора.
6	Солнечные часы	Элемент должен быть предназначен для определения времени в солнечную погоду. Диаметр кадра должен быть не менее 400 мм. Кадран должен иметь градацию чисел не менее чем от 6 до 18, нанесенную методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Цвет кадра должен быть желтый, цвет надписей должен быть голубой. Кадран должен быть выполнен экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Гномон должен быть выполнен из экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Основание должно представлять собой металлический столб длиной не менее 1200 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.
7	Термометр	Должен подходить для уличных условий, иметь крупные различимые обозначения; Длина термометра не менее 40 см, ширина не менее 6,5 см. Состав жидкости не должен содержать ртуть. Измерения должны быть в двух единицах: ° С и ° F.

8	Гигрометр	Должен быть предназначен для измерения температуры и определения влажности воздуха. Материал должен быть пластик. Длина должна быть не менее 12 см, ширина должна быть не менее 10 см, высота должна быть не менее 2 см. Диапазон измерения влажности должен быть не менее чем от 0% до 100%
9	Компас	Элемент должен быть предназначен для определения сторон света. Элемент должен быть водонепроницаемый. Длина должна быть не менее 8 см, ширина не менее 3 см, высота не менее 6 см. Материал должен быть пластик.
10	Набор интерактивных игр "Жу-Жу": компас, барометр, термометр	Изменяемые характеристики: Диаметр барометра и компаса не менее 128 мм, длина термометра не менее 275 мм. Состав комплекта: барометр, компас, термометр. Неизменяемые характеристики: Элемент "Компас" имеет подвижную стрелку в центре, также на одну из сторон элемента нанесены указатели сторон света методом печати на ПЭТ. Элемент "Барометр" имеет подвижную стрелку в центре, также на одну из сторон элемента нанесена методом печати на ПЭТ шкала давления, виды погодных условий. Элемент "Термометр" имеет шкалы температур, нанесенные методом печати на ПЭТ. В центре термометра размещен интерактивный элемент - орбизы, которые перемещаются по термометру, если элемент потрясти. Материал: специализированный безопасный полимер толщиной слоя не менее 10 мм. Рисунки, надписи, шкалы нанесены методом печати на ПЭТ. Материал емкости термометра: ПЭТ. Материал шариков термометра: орбизы. Предназначение: Для использования в качестве знакомства с метеоприборами детьми дошкольного возраста.