

№	Название	Характеристики товарной позиции	Точные характеристики для торгов
1	Бизи-стенд "Календарь погоды"	Изменяемые характеристики: Высота стенда не менее 1000 мм, ширина стенда не менее 780 мм, высота столбиков-креплений до монтажа не менее 2000 мм. Состав комплекта: стенд - 1 шт, столбики-крепления не менее 2 шт., бизи-элементы, крепежи. Неизменяемые характеристики: Материал стенда: Экокомпозит NeoLamin - влагостойкий многослойный материал толщиной 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Рисунки нанесены методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Материал столбиков-креплений: металл, покрытый порошковой краской. Предназначение: Для использования на уличной площадке. Функциональные возможности: Возможность вращать стрелки по циферблатам с температурой воздуха, месяцами года. Перемещать бизи-элемент по модулю с днями недели и по модулю с погодой.	Изменяемые характеристики: Высота стенда 1000 мм, ширина стенда 780 мм, высота столбиков-креплений до монтажа 2000 мм. Состав комплекта: стенд - 1 шт, столбики-крепления 2 шт., бизи-элементы, крепежи. Неизменяемые характеристики: Материал стенда: Экокомпозит NeoLamin - влагостойкий многослойный материал толщиной 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Рисунки нанесены методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Предназначение: Для использования на уличной площадке. Материал столбиков-креплений: металл, покрытый порошковой краской. Функциональные возможности: Возможность вращать стрелки по циферблатам с температурой воздуха, месяцами года. Перемещать бизи-элемент по модулю с днями недели и по модулю с погодой.
2	Ветровой рукав	Элемент должен быть предназначен для измерения силы ветра. Материал ветрового рукава должен быть синтетическая ткань в полосу оранжевого и белого цвета. Диаметр входного отверстия рукава должен быть не менее 140 мм, длина не менее 740 мм. Материал основания должен быть металлический столб, диаметром не менее 20 мм, окрашен порошковой краской оранжевого цвета, длина столба не менее 3000 мм. Виндзейль должен вращаться не менее чем на 360 градусов в направлении ветра, входное отверстие закреплено перпендикулярно поверхности земли с помощью люверсов из кожаного заменителя, со стальными обсадочными кольцами.	Элемент предназначен для измерения силы ветра. Материал ветрового рукава: синтетическая ткань в полосу оранжевого и белого цвета. Диаметр входного отверстия рукава 140 мм, длина 740 мм. Материал основания: металлический столб, диаметром 20 мм, окрашен порошковой краской оранжевого цвета, длина столба 3000 мм. Виндзейль вращается на 360 градусов в направлении ветра, входное отверстие закреплено перпендикулярно поверхности земли с помощью люверсов из кожаного заменителя, со стальными обсадочными кольцами.
3	Измеритель высоты	Элемент должен быть предназначен для наблюдения и измерения уровня снегового покрова. Методический прибор должен	Элемент предназначен для наблюдения и измерения уровня снегового покрова. Методический прибор выполнен

	снежного покрова	быть выполнен из экокомпозита NeoLamin - влагостойкий многослойный материал толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Элемент должен быть жёлтого цвета. Длина элемента должна быть не менее 1000 мм, ширина не менее 100 мм, на одной из сторон от уровня земли должны быть нанесены деления для измерения высоты в сантиметрах изображенные методом нанесения рисунков на элемент: печать на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Цвет нанесенных делений должен быть голубой. Основание должно представлять собой металлический столб длиной до монтажа не менее 1500 мм, толщиной стенки не менее 2 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.	экокомпозита NeoLamin - влагостойкий многослойный материал толщиной 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Элемент жёлтого цвета. Длина элемента 1000 мм, ширина 100 мм, на одной из сторон от уровня земли нанесены деления для измерения высоты в сантиметрах изображенные методом нанесения рисунков на элемент: печать на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Цвет нанесенных делений: голубой. Основание представляет собой металлический столб длиной до монтажа 1500 мм, толщиной стенки 2 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.
4	Ловец облаков	Элемент должен быть предназначен для определения вида облаков детьми. Облачный искатель должен быть выполнен из экокомпозита NeoLamin - влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью., шириной не менее 635 мм, высотой не менее 601 мм. Облачный искатель должен быть выполнен в форме цветка с шестью лепестками, на каждом лепестке указано по 1 виду облаков в виде картинки-обозначения облака и надписи поверх неё: слоистые, кучевые, высококучевые, кучевые-дождевые, перистые, перисто-слоистые. Облачный искатель должен быть жёлтого цвета, изображения и надписи на нем должны быть синего цвета. Метод нанесения рисунков и надписей на облачный искатель должен быть печать на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Облачный искатель должен	Элемент предназначен для определения вида облаков детьми. Облачный искатель выполнен из экокомпозита NeoLamin - влагостойкого многослойного материала толщиной 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью., шириной 635 мм, высотой 601 мм, ламинированной HPL пластиком толщиной 2 мм. Облачный искатель выполнен в форме цветка с шестью лепестками, на каждом лепестке указано по 1 виду облаков в виде картинки-обозначения облака и надписи поверх неё: слоистые, кучевые, высококучевые, кучевые-дождевые, перистые, перисто-слоистые. Облачный искатель жёлтого цвета, изображения и надписи на нем должны быть синего цвета. Метод нанесения рисунков и надписей на облачный искатель: печать на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Облачный искатель со скругленными краями, без острых углов.

		быть со скругленными краями, без острых углов. В центре цветка должно быть круглое окошко. Изделие должно быть помещено в металлическую раму с ручками на неподвижной опоре, ширина рамы с ручками не менее 900 мм. Основание рамы должно иметь столб длиной не менее 1,4 м, толщиной стенки не менее 2 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Столб должен быть заглушен. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Облачный искатель должен вращаться не менее чем на 360 градусов по горизонтали и вертикали. Все элементы крепления должны соответствовать ГОСТ Р 52169–2012	В центре цветка расположено круглое окошко. Изделие помещено в металлическую раму с ручками на неподвижной опоре, ширина рамы с ручками 900 мм. Основание рамы должно иметь столб длиной 1,4 м, толщиной стенки 2 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Столб заглушен. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Облачный искатель вращается на 360 градусов по горизонтали и вертикали.
5	Метеобудка с ручкой и магнитным замком	Устройство метеоуголка должно быть предназначено для защиты метеорологических приборов от прямых солнечных лучей, ветра и осадков. Благодаря беспрепятственной циркуляции воздушных масс температура, влажность и атмосферное давление в метеобудке должны оставаться такими же, как и снаружи. Метеобудка должна быть сделана из окрашенного экокомпозита NeoLamin. Длина метеобудки должна быть не менее 545 мм, ширина не менее 360 мм, высота не менее 294 мм, должна иметь не менее чем по 11 вентиляционных щелей на передней и боковых стенках, которые защищают приборы от прямых солнечных лучей, ветра и осадков, что позволяет получать достоверные данные. Крыша будки должна быть без острых углов, периметр выполнен в виде волны. Будка должна иметь дверцу, на которой расположена пластиковая ручка с левой стороны, дверца закрывается на магнитный замок. Будка должна быть желтого цвета. Основание будки представляет столб длиной до монтажа не менее 1500 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Каждый болт	Устройство метеоуголка предназначено для защиты метеорологических приборов от прямых солнечных лучей, ветра и осадков. Благодаря беспрепятственной циркуляции воздушных масс температура, влажность и атмосферное давление в метеобудке такие же, как и снаружи. Метеобудка сделана из окрашенного экокомпозита NeoLamin. Длина метеобудки 545 мм, ширина 360 мм, высота 294 мм, имеет по 11 вентиляционных щелей на передней и боковых стенках, которые защищают приборы от прямых солнечных лучей, ветра и осадков, что позволяет получать достоверные данные. Крыша будки без острых углов, периметр в виде волны. Будка имеет дверцу, на которой расположена пластиковая ручка с левой стороны, дверца закрывается на магнитный замок. Будка желтого цвета. Основание будки представляет столб 1500 мм длиной до монтажа, окрашен оранжевой порошковой краской. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4

		должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Все элементы крепления должны соответствовать ГОСТ Р 52169–2012.	буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Все элементы крепления соответствуют ГОСТ Р 52169–2012.
6	Осадкомер	Элемент должен быть предназначен для сбора и измерения уровня жидких атмосферных осадков. Диаметр мерного ведра верхний наружный должен быть не менее 290 мм, высота не менее 230 мм. Ведро осадкомера должно быть выполнено из экокомпозита NeoLamin, в форме усеченного конуса. Ведро должно быть жёлтого цвета. В комплект входит пластиковый мерный конус для сбора осадков. Съёмный метод крепления вставной в специальный выем. Основание имеет столб длиной не менее 1200 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм, диаметром не менее 20 мм, должен быть окрашен порошковой краской оранжевого цвета. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.	Элемент предназначен для сбора и измерения уровня жидких атмосферных осадков. Диаметр мерного ведра верхний наружный - 290 мм, высота 230 мм. Ведро осадкомера изготовлено из экокомпозита NeoLamin, в форме усеченного конуса. Ведро жёлтого цвета. В комплект входит пластиковый мерный конус для сбора осадков. Съёмный метод крепления вставной в специальный выем. Основание имеет столб длиной 1200 мм, толщиной стенки 2,8 мм, диаметром 20 мм, окрашен порошковой краской оранжевого цвета. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.
7	Солнечные часы	Элемент должен быть предназначен для определения времени в солнечную погоду. Диаметр кадра должен быть не менее 400 мм. Кадран должен иметь градацию чисел не менее чем от 6 до 18, нанесенную методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Цвет кадра должен быть желтый, цвет надписей должен быть голубой. Кадран должен быть выполнен экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Гномон должен быть выполнен из экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Основание должно представлять собой	Элемент предназначен для определения времени в солнечную погоду. Диаметр кадра 400 мм. Кадран имеет градацию чисел от 6 до 18, нанесенную методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Цвет кадра желтый, цвет надписей голубой. Кадран должен быть выполнен экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Гномон должен быть выполнен из экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Основание представляет собой металлический столб длиной 1200 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской.

		металлический столб длиной не менее 1200 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.	Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.
8	Сортировщик "Чистая планета"	Изменяемые характеристики: Высота стенда не менее 1000 мм, ширина стенда не менее 780 мм, высота столбиков-креплений до монтажа не менее 2000 мм. Состав комплекта: стенд - 1 шт, фигурки имитации мусора не менее 15 шт., столбики-крепления не менее 2 шт., крепежи. Неизменяемые характеристики: Материал стенда: экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Рисунки нанесены методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Материал столбиков-креплений: металл, покрытый порошковой краской. Предназначение: Для использования на уличной площадке. Функциональные возможности: Возможность передвигать фигурки-имитации мусора по прорезям-лабиринту к соответствующим контейнерам для сортировки мусора.	Изменяемые характеристики: Высота стенда 1000 мм, ширина стенда 780 мм, высота столбиков-креплений до монтажа 2000 мм. Состав комплекта: стенд - 1 шт, фигурки имитации мусора 15 шт., столбики-крепления 2 шт., крепежи. Неизменяемые характеристики: Материал стенда: экокомпозита NeoLamin – влагостойкого многослойного материала толщиной 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика. Рисунки нанесены методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Предназначение: Для использования на уличной площадке. Материал столбиков-креплений: металл, покрытый порошковой краской. Функциональные возможности: Возможность передвигать фигурки-имитации мусора по прорезям-лабиринту к соответствующим контейнерам для сортировки мусора.
9	Флюгер с указателем сторон света	Элемент должен быть предназначен для указания направления движения ветра. Устройство должно быть изготовлено из металла, окрашенного оранжевой порошковой краской. Под флюгером, выполненном в виде божьей коровки, должна находиться буквенная ориентировка сторон света – север, юг, запад, восток и стрелка. Материал основания должен быть металлический столб, диаметром не менее 20 мм, окрашен порошковой краской, длина столба не менее 3000 мм. Флюгер должен быть выполнен в виде символа - божьей	Элемент предназначен для указания направления движения ветра. Устройство изготовлено из металла, окрашенного оранжевой порошковой краской. Под флюгером, выполненном в виде божьей коровки, находится буквенная ориентировка сторон света – север, юг, запад, восток и стрелка. Материал основания: металлический столб, диаметром 20 мм, окрашен порошковой краской, длина столба 3000 мм. Флюгер выполнен в виде символа - божьей коровки с шириной 336 мм, с высотой 317 мм, на божью коровку надет

		коровки с шириной не менее 336 мм, с высотой не менее 317 мм, на божью коровку должен быть надет галстук-бабочка, под ним расположено не менее 3 пуговицы. Божья коровка должна держать цветок. Флюгер должен вращаться не менее чем на 360 градусов вокруг оси. Элемент должен быть полностью окрашен в оранжевый цвет.	галстук-бабочка, под ним расположено 3 пуговицы. Божья коровка держит цветок. Флюгер вращается на 360 градусов вокруг оси. Элемент полностью окрашен в оранжевый цвет.
1 0	Гололедный станок (мерзломер в комплекте)	Конструкция должна объяснять детям, что такое погода, как она может изменяться и влиять на образ жизни людей и животных. Должна давать представление о понятии «климат». Обращать внимание на то, как люди и животные приспосабливаются к жизни в зависимости от погоды и климата. Конструкция должна включать в себя гололедный станок и мерзломер. Должна представлять собой не менее 2 столбов, между которыми натянут трос. На одном из столбов размещается мерзломер в виде тарелки. На тарелке мерзломера должны задерживаться твердые осадки. На тросе должно фиксироваться намерзание. Ширина конструкции должна быть не менее 2 метров. Длина каждого столба до монтажа должна быть не менее 2 м. Длина должна быть не менее 2 м. Столбы должны быть выполнены из металла, трос должен быть оцинкованный. Цвет столбов конструкции должен быть оранжевый. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Все металлические элементы сверху должны быть закрыты от проникновения осадков закрывающими пластиковыми элементами.	Конструкция объясняет детям, что такое погода, как она может изменяться и влиять на образ жизни людей и животных. Дает представление о понятии «климат». Обращает внимание на то, как люди и животные приспосабливаются к жизни в зависимости от погоды и климата. Конструкция включает в себя гололедный станок и мерзломер. Представляет собой 2 столба, между которыми натянут трос. На одном из столбов размещается мерзломер в виде тарелки. На тарелке мерзломера задерживаются твердые осадки. На тросе фиксируется намерзание. Ширина конструкции 2 метра. Длина каждого столба до монтажа 2 м. Длина троса 2 м. Столбы выполнены из металла, трос должен быть оцинкованный. Цвет столбов конструкции оранжевый. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Все металлические элементы сверху закрыты от проникновения осадков закрывающими пластиковыми элементами.
1 1	Метеожурнал "Наука в природе" (1 шт.)	Элемент должен быть предназначен для фиксации детьми наблюдений за погодными явлениями, выполнения заданий, посвященных окружающей среде. В состав комплекта должен входить	Элемент предназначен для фиксации детьми наблюдений за погодными явлениями, выполнения заданий, посвященных окружающей среде. В состав комплекта входят журнал с 3

		журнал с не менее 3 приложениям, с местом для самоклеющихся картинок для проведения практических занятий и не менее 2 листов с наклейками. Журнал состоит не менее чем из 44 страниц, с учётом обложки. Материал журнала должен быть цветной глянцевой бумагой. Для детских практических занятий должно быть отведено не менее 12 страниц для заполнения информации по месяцам и временам года за каждый день на 1 год. В метеожурнале должен быть лист для заполнения атмосферного давления. В журнале должны быть задания по наблюдению за погодой.	приложениями с местом для самоклеющихся картинок для проведения практических занятий, 2 листа с наклейками. Журнал состоит из 44 страниц вместе с обложкой. Материал журнала-выполнен из цветной глянцевой бумаги. Для детских практических занятий отведено 12 страниц для заполнения информации по температуре воздуха за каждый день на 1 год. В метеожурнале есть лист для заполнения атмосферного давления. В журнале присутствуют задания по наблюдению за погодой.
1 2	Методические материалы по работе с детской метеостанцией "Жу-Жу" (1 шт.)	Элемент должен содержать материалы по работе с метеостанцией. Должен содержать раздел с конкретными занятиями педагога на метеостанции с данными приборами и оборудованием, учитывая технику безопасности. Методические материалы по работе с детской площадкой по обучению окружающей среды должны содержать не менее 57 страниц. В первом разделе «Взрослым интересно узнать» должно раскрываться общее понятие детской площадки, должно быть указано описание приборов и элементов детской площадки, должна быть историческая справка о метеоплощадке. В методических рекомендациях должен быть раздел с исследовательским проектом, игрой-квестом, раздел с опытами и исследованиями, с народными приметами. На внешней обложке должно быть изображен рисунок божьей коровки.	Элемент содержит материалы по работе с метеостанцией. Содержит раздел с конкретными занятиями педагога на метеостанции с данными приборами и оборудованием, учитывая технику безопасности. Методические материалы по работе с детской площадкой по обучению окружающей среды содержат 57 страниц. В первом разделе «Взрослым интересно узнать» раскрывается общее понятие детской площадки, указано описание приборов и элементов детской площадки, имеется историческая справка о метеоплощадке. В методических рекомендациях есть раздел с исследовательским проектом, игрой-квестом, раздел с опытами и исследованиями, с народными приметами. На внешней обложке изображен рисунок божьей коровки.
1 3	Барометр	Устройство должно быть предназначено для измерения атмосферного давления. Диаметр должен быть не менее 13 см. Количество стрелок для измерения давления должно быть не менее 2 шт. Указатель оптимального давления должен быть в диапазоне не менее чем 720-795 мм.рт.ст.	Устройство предназначено для измерения атмосферного давления. Диаметр - 13 см. Количество стрелок для измерения давления - 2 шт. Указатель оптимального давления в диапазоне 720-795 мм.рт.ст.
1 4	Гигрометр	Должен быть предназначен для измерения температуры и определения влажности воздуха. Материал должен быть пластик. Длина должна быть не менее 12 см, ширина должна быть не менее 10 см,	Предназначен для измерения температуры и определения влажности воздуха. Материал; пластик. Длина 12 см, ширина 10 см, высота 2 см. Диапазон измерения влажности: от 0% до 100%.

		высота должна быть не менее 2 см. Диапазон измерения влажности должен быть не менее чем от 0% до 100%	
1 5	Компас	Элемент должен быть предназначен для определения сторон света. Элемент должен быть водонепроницаемый. Длина должна быть не менее 8 см, ширина не менее 3 см, высота не менее 6 см. Материал должен быть пластик.	Элемент предназначен для определения сторон света. Элемент водонепроницаемый. Длина 8 см, ширина 3 см, высота 6 см. Материал: пластик. имеются обозначения сторон света.
1 6	Термометр	Должен подходить для уличных условий, иметь крупные различимые обозначения; Длина термометра не менее 40 см, ширина не менее 6,5 см. Состав жидкости не должен содержать ртуть. Измерения должны быть в двух единицах: ° С и ° F.	Подходит для уличных условий, имеет крупные различимые обозначения; Длина термометра 40 см, ширина 6,5 см. Состав жидкости: не содержит ртуть. Измерения должны быть в двух единицах: ° С и ° F.
1 7	Набор интерактивных игр "Жу-Жу": компас, барометр, термометр	Изменяемые характеристики: Диаметр барометра и компаса не менее 128 мм, длина термометра не менее 275 мм. Состав комплекта: барометр, компас, термометр. Неизменяемые характеристики: Элемент "Компас" имеет подвижную стрелку в центре, также на одну из сторон элемента нанесены указатели сторон света методом печати на ПЭТ. Элемент "Барометр" имеет подвижную стрелку в центре, также на одну из сторон элемента нанесена методом печати на ПЭТ шкала давления, виды погодных условий. Элемент "Термометр" имеет шкалы температур, нанесенные методом печати на ПЭТ. В центре термометра размещен интерактивный элемент - орбизы, которые перемещаются по термометру, если элемент потрясти. Материал: специализированный безопасный полимер толщиной слоя не менее 10 мм. Рисунки, надписи, шкалы нанесены методом печати на ПЭТ. Материал емкости термометра: ПЭТ. Материал шариков термометра: орбизы. Предназначение: Для использования в качестве знакомства с метеоприборами детьми дошкольного возраста.	Изменяемые характеристики: Диаметр барометра и компаса 128 мм, длина термометра 275 мм. Состав комплекта: барометр, компас, термометр. Неизменяемые характеристики: Элемент "Компас" имеет подвижную стрелку в центре, также на одну из сторон элемента нанесены указатели сторон света методом печати на ПЭТ. Элемент "Барометр" имеет подвижную стрелку в центре, также на одну из сторон элемента нанесена методом печати на ПЭТ шкала давления, виды погодных условий. Элемент "Термометр" имеет шкалы температур, нанесенные методом печати на ПЭТ. В центре термометра размещен интерактивный элемент - орбизы, которые перемещаются по термометру, если элемент потрясти. Материал: специализированный безопасный полимер толщиной слоя 10 мм. Рисунки, надписи, шкалы нанесены методом печати на ПЭТ. Материал емкости термометра: ПЭТ. Материал шариков термометра: орбизы. Предназначение: Для использования в качестве знакомства с метеоприборами детьми дошкольного возраста.