

№	Название товарной позиции	Характеристики в ТЗ
1	Уличный бизиборд "Скорая помощь" стационарный	Бизиборд должен быть стационарный и выполнен в виде машины скорой помощи, шириной не менее 1990 мм и не более 2050 мм, высотой не менее 910 мм и не более 920 мм. Должен быть изготовлен из экокомпозита NeoLamin - влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Все изображения должны быть нанесены методом УФ печати на материале изделия. Бизиборд должен быть закреплен на четырех столбах длиной от 1500 мм до 1600 мм, толщиной стенки от 2 мм до 3 мм, длина стороны квадратной трубы от 30 мм до 35 мм. Бизиборд предназначен для стационарного монтажа. Бизиборд должен иметь подвижный элемент в виде машины скорой помощи в количестве от 1 до 2 шт. На кузове бизиборда должно быть от 1 шт. до 2 шт. окон. На бизиборде должно быть изображение здания больницы от 1 шт. Количество колес на бизиборде от 4 до 4 шт. Дверь у бизиборда должна открываться.
2	Жилет детский по ПДД: Водитель скорой помощи	Жилет должен быть синего цвета, должен иметь липучки для крепления и обозначение роли "Водитель скорой помощи". Размер жилета должен быть шириной не менее 310 мм и не более 320 мм, длиной не менее 430 мм и не более 440 мм. Диаметр горловины должен быть не менее 220 мм и не более 300 мм.
3	Жилет ролевой: Врач	Жилет ролевой должен быть изготовлен из плащевки с нанесением обозначения роли "Врач". Размер жилета шириной должен быть не менее 310 мм, длиной не менее 420 мм. Диаметр горловины должен быть не менее 195 мм. Жилет должен иметь липучки для крепления. Цвет должен быть голубой.
4	Учебно-игровой макет "Больница" стационарный	Учебно-игровой макет должен быть стационарный и выполнен в виде здания больницы шириной от 1937,5 мм до 1950 мм, высотой стенда от 1515 мм до 1550 мм. Должен быть изготовлен из экокомпозита NeoLamin - влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Все изображения должны быть нанесены методом УФ печати на материале изделия. Макет должен монтироваться из трех частей. Все крепежные элементы должны иметь заглушки. Макет должен быть закреплен на четырех столбах длиной от 2000 мм до 2100 мм длиной, сторона квадрата трубы от 30 мм до 35 мм. Столбы должны быть окрашенных порошковой краской. Макет должен быть предназначен для стационарного монтажа. Макет должен иметь не менее двух подвижных элементов, оба из которых подвижны по различным

		змеям. На макете должно быть не менее девяти окон. На макете должны быть надписи "Регистратура", "Больница", "Здоровый образ жизни", "Прием врача". На макете должно быть окно, имитирующее окно регистратуры в больнице.
--	--	--