

№	Название товарной позиции	Характеристики в ТЗ
1	Уличный бизиборд "Бензовоз" стационарный	Бизиборд должен быть стационарный и выполнен в виде бензовоза, шириной не менее 1990 мм и не более 2050 мм, высотой до монтажа не менее 910 мм и не более 920 мм. Должен быть изготовлен из экокомпозита NeoLamin - влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Все изображения должны быть нанесены методом УФ печати на материале изделия. Бизиборд должен быть закреплен на четырех столбах длиной от 1500 мм до 1600 мм, толщиной стенки от 2 мм до 3 мм, длина стороны квадратной трубы от 30 мм до 35 мм. Бизиборд предназначен для стационарного монтажа. Бизиборд должен иметь подвижные элементы в виде арматурных задвижек для открытия воды в количестве от 3 до 4 шт. На кузов бизиборда должны быть нанесена надпись "Огнеопасно". На бизиборде должно быть изображение крана от 1 шт, изображение лестницы от 1 шт. Количество колес на бизиборде от 3 до 4 шт. Дверь у бизиборда должна открываться.
2	Знак дорожный "Автозаправочная станция" 7.3 типоразмер 40 на стойке с основанием 3кг	Знак дорожный должен быть изготовлен из оцинкованной стали, должен быть прямоугольной формы. Также должен быть высотой от 610 мм и до 620 мм, шириной от 410 мм до 420 мм, с нанесенным изображением знака из самоклеящейся пленки ПВХ. На знак должно быть нанесено светоотражающее покрытие. Стойка должна быть разборная, состоять из 3 частей. Длина первой части стойки от 73 до 75 см. Длина второй части стойки от 70 до 72 см. Длина третьей части стойки от 38 до 39 см. Высота собранной стойки вместе с основанием должна быть от 1,6 м до 1,7 м. Диаметр основания от 40 до 41 см. Основание должно представлять металлический выпуклый диск. Масса стойки на основании должна быть от 2,6 кг до 3 кг. На знак должно быть нанесено светоотражающее покрытие.
3	Учебно-игровой макет "Заправка АЗС" стационарная	Учебно-игровой макет должен быть стационарный и выполнен в виде АЗС, высотой от 1367 мм до 1400 мм, шириной от 1336 мм до 1350 мм. Должен быть изготовлен из экокомпозита NeoLamin - влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью. Все изображения должны быть нанесены методом УФ печати на материале изделия. Все крепежные элементы должны иметь заглушки. Макет должен быть закреплен на двух столбах длиной от 2000 мм до 2100 мм длиной, сторона квадрата трубы от 30 мм до 35 мм. Столбы должны быть окрашенных порошковой краской. Макет должен быть

		предназначен для стационарного монтажа. Макет должен иметь не менее восьми подвижных элемента, четыре из которых это заправочные пистолеты вместе с резиновыми шлангами, два других имитируют банковскую карту подвижны из стороны в сторону и два оставшихся имитируют количество заправленного топлива подвижны из стороны в сторону. На макете должны быть надписи "АЗС", "Бензин".
4	Жилет детский по ПДД: Водитель грузовой машины	Жилет должен быть зеленого цвета , должен иметь липучки для крепления и обозначение роли "Водитель грузовой машины". Размер жилета должен быть шириной не менее 310 мм и не более 320 мм, длиной не менее 430 мм и не более 440 мм. Диаметр горловины должен быть не менее 220 мм и не более 300 мм.